

OKエコブロック

大型積みブロック

特徴

- 1m²と大型で施工の省力化が図れます。
- ブロック本体が軽量の為、経済性に優れます。
- 水平積みで自立し施工性に優れます。(1:0.5)
- 天端斜切り加工が可能です。
- 専用の基礎ブロックを使用する事で、3分や4分勾配にも対応できます。
- ブロックの表面は自然環境に溶け込みやすい自然石模様です。
- 国立研究開発法人土木研究所 自然共生研究センターに準拠した模様です。



明度
[6]




テクスチャー
[14]

※明度：色の明るさ
※テクスチャー：素材の持つ質感・肌理




規格・寸法


本体 A 型



本体 B 型
(たて半丁)




本体 C 型
(よこ半丁)




名 称	寸法(mm)			参考重量 (kg)	胴込量 (m ³)
	A	B	W		
OKエコブロック 350	35A	391	350	1495	400
	35B			745	200
	35C			1495	0.099
500	50A	559	500	1491	435
	50B			741	218
	50C			1491	0.169


5分用基礎 I 型




5分用基礎 II 型



3分・4分用基礎 I 型



3分・4分用基礎 II 型



5分用基礎

名 称	寸法(mm)				参考重量 (kg)	胴込量 (m ³)
	W	t 1	t 2	L1		
OKエコブロック基礎 350	550	200	200	1495	239	0.055
				743	120	0.028
500	710	200	200	1491	265	0.087
				741	128	0.044

3分・4分用基礎

名 称	寸法(mm)				参考重量 (kg)	胴込量 (m ³)
	W	t 1	t 2	L1		
OKエコブロック基礎 350	550	250	256	1495	253	0.064
				743	127	0.032
		216	283	1495	242	0.056
				743	121	0.028
500	710	250	283	1491	283	0.111
				741	142	0.056
		229	283	1491	267	0.093
				741	134	0.047

お問合せ

 株式会社 丸万コンクリート

〒996-0091 山形県新庄市十日町1564-2

TEL.0233-22-6822 FAX.0233-22-9652

http://www.maruman-con.co.jp E-mail: info@maruman-con.co.jp